


Zbrojenie przegrody przepławki nr.3 - część środkowa


3a - 3a

Skala 1:40




3b - 3b

Skala 1:41




30-30

Skala 1:4



3d - 3d


Skala 1:4






Przekrój poziomy - ogólny

Przekrój poziomy - zbrojenie

Wymiarowanie przegrody



Kazalište	Nr	Srednjaica	Dugašć	Ilošć	Dugašć	
		[mm]	[cm]		A-III(N50SP)	#8 #12
	1	12	240	18		43.20
	2	8	230	9	20.7	
	3	12	255	15		38.25
	4	8	255	9	22.95	
	5	8	120	9	10.80	
	6	12	205	9		18.45
	7	12	80	13		10.40
	8	8	80	9	7.20	
	9	12	80	9		7.20
	10	8	80	9	7.20	
	10	8	70	9	6.30	
	11	8	80	9	7.20	
	Dugašć optični [m]					
	Masa jednakošćna [kg/m]					
	Masa optični [kg]					
Masa razni [kg]					136.56	

OPIS:

1. Ścianka działowa z hakowatym zwieńczeniem
2. Deflektor trapezowy
3. Rurociąg Dz711 wody wapiącej - tom IV
4. Podpora rurociągu z opaską - tom IV
5. Ściana boczna przepławki istniejącej
6. Dno przepławki istniejącej
8. Śruby kotwiące M16
9. Wypełnienie wręki pod rurociągami - beton wtórny


UWAGA

Beton konstrukcyjny C30/37, W6 F150
Zbrojona stal A-III(N)(B500SP)
Utwardzenie stali - 5 cm


Objętości betonu:
Przegrody przepławki cz. środkowa - 9,5m³

Szczegół zakotwienia


skala 1:20




3A - 3A




3B - 3B



3C-3C



3D - 3D

[illegible]