

Sprostowanie do Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu Zamówienia – Program Funkcjonalno-Użytkowy

1. PFU str. 21 - Zakres rzeczowy robót poz. 12

Jest:

Czyszczenie powierzchni konstrukcji kamiennych metodą hydrodynamiczną -zapora strona odwodna (wraz z robotami towarzyszącymi).

Powinno być:

Wstępne czyszczenie powierzchni konstrukcji kamiennych metodą hydrodynamiczną -zapora strona odwodna (wraz z robotami towarzyszącymi) **umożliwiający prawidłową inwentaryzację koniecznych do wykonania prac.**

2. PFU str. 21 - Zakres rzeczowy robót poz. 13

Jest:

Czyszczenie powierzchni konstrukcji kamiennych poprzez piaskowanie – zapora strona odwodna, okna przelewowe i korona zapory (wraz z robotami towarzyszącymi).

Powinno być:

Czyszczenie powierzchni konstrukcji kamiennych poprzez piaskowanie – zapora strona odwodna, okna przelewowe i korona zapory (wraz z robotami towarzyszącymi). **Dopuszcza się wykonanie czyszczenia metodą hydrodynamiczną.**

3. PFU str. 22 - Zakres rzeczowy robót poz. 19

Jest:

Wykonanie iniekcji kurtynowych z żeli poliakrylowych na stronie odwodnej zapory wraz z robotami towarzyszącymi (głębokość otworów do 1 m)

Powinno być:

Wykonanie iniekcji kurtynowych z żeli poliakrylowych na stronie odwodnej zapory wraz z robotami towarzyszącymi (głębokość otworów do 1 m). Dopuszcza się wykonanie wstępnej iniekcji materiałem iniekcyjnym na bazie cementów a następnie żelem akrylowym.

4. PFU str. 22 - Zakres rzeczowy robót poz. 20

Jest:

Czyszczenie powierzchni konstrukcji kamiennych metodą hydrodynamiczną -zapora strona odpowietrzna (wraz z robotami towarzyszącymi).

Powinno być:

Wstępne czyszczenie powierzchni konstrukcji kamiennych metodą hydrodynamiczną -zapora strona odpowietrzna (wraz z robotami towarzyszącymi) **umożliwiająca prawidłową inwentaryzację koniecznych do wykonania prac.**

5. PFU str. 22 - Zakres rzeczowy robót poz. 21

Jest:

Czyszczenie powierzchni konstrukcji kamiennych poprzez piaskowanie – zapora strona odpowietrzna, okna przelewowe i korona zapory (wraz z robotami towarzyszącymi).

Powinno być:

Czyszczenie powierzchni konstrukcji kamiennych poprzez piaskowanie – zapora strona odpowietrzna, okna przelewowe i korona zapory (wraz z robotami towarzyszącymi). **Dopuszcza się wykonanie czyszczenia metodą hydrodynamiczną.**

6. PFU str. 22 - Zakres rzeczowy robót poz. 22

Wykonanie iniekcji kurtynowych z żeli poliakrylowych na stronie odpowietrznej zapory wraz z robotami towarzyszącymi (głębokość otworów do 1 m).

Powinno być:

Wykonanie iniekcji kurtynowych z żeli poliakrylowych na stronie odpowietrznej zapory wraz z robotami towarzyszącymi (głębokość otworów do 1 m). Dopuszcza się wykonanie wstępnej iniekcji materiałem iniekcyjnym na bazie cementów a następnie żelem akrylowym.